

FLEX Scandinavia AB

Postadress:

Box 5040

650 05 Karlstad

Tel. (+46)54-52 20 00

Mail: info@flexscandinavia.se

Besöksadress:

Sågverksgatan 28

652 21 Karlstad

Fax: (+46)54-52 47 58

www.flexscandinavia.se

FLEX

Das Original

Betongslip med variabelt varvtal för dammfri kantslipning, 125 mm.

LDE 15-10 125 R

Art nr 467057



Tekniska fördelar

Skivdiameter	125 mm
Varvtal, tomgång	4500-10000 /min
Upptagen effekt	1450 Watt
Avgiven effekt	950 Watt
Verktysaxel	M 14
Kabellängd	4,0 m
Vikt	2,9 kg

Standardutrustning

1 Boomerang diamantslipskål	304.732
1 dammsugkåpa med borstkrans	393.363
1 bygelhandtag	1 st
3 kabelhållare	252.188 (3x)
1 sexkantsnyckel SW 14	102.229
1 utsugadapter SAD-C D32 AS	445.142
1 klonyckel	392.537
1 transportväska L-BOXX® 238	414.093
1 insats till transportväska	414.131

Betongslip med variabelt varvtal för dammfri kantslipning, 125 mm.

- + Mikroprocessorkontroll med mjukstart, återstartsskydd vid elavbrott, temperaturövervakning, överbelastningsskydd, elektronisk varvtalskontroll
- + Pålitlig 1450 watt högpresterande motor med tillräckliga kraftreserver
- + Dammsugning: förhindrar olägenheter från damm, minskar slipskålsförbrukningen samt håller betongporerna öppna för den nya beläggningen
- + Svängbart kantsegment på skyddskåpan gör att du når ända in till väggen. Reglerbar i höjd för anpassning till olika slipskålar för optimalt utsug
- + Med steglöst justerbar, vibrationsdämpad, ergonomiskt utformat bygelhandtag, för optimalt handhavande av maskinen
- + För fast slanganslutning. Adapter med FLEX Clip anslutning för \varnothing 32 mm snabbfäste ingår i standardutrustningen
- + Spindellåsning, försänkt i vinkelhuvudet att undvika oavsiktlig aktivering
- + Variabel hastighet för damminimering vid verktygsöverhäng samt bättre kontroll vid finbearbetning med mindre tryck, t.ex. på kanterna, och under slutfinish av ytor
- + Idealisk för bearbetning av väggar, tak och golv. Effektivt och ekonomiskt arbete tack vare optimalt samspel mellan maskin och slipskål
- + Slipskiva för abrasiva material. För borttagning av gjutskägg och nygjutna ytor, mineralisktlim, spackel, gips, murbruk, tegel, eldfast tegel, kalksandsten, sandsten, asfalt.