

Betong- och ROT maskiner

LD 24-6 180

Art nr: 496.235



- Med elastisk gummiutsugsring som gör att maskinen glider rycklöst över ytan. Den skyddar även mot damm och hårda partiklar
- Effektivt dammsug som skyddar mot aggressivt damm och håller betongspåren öppna vilket minskar slipskålsförbrukningen
- Mjukstart för säkrare start och mindre risk för överbelastning av nätet
- Återgångsspärr vid strömavbrott
- Utsugskåpa: med steglös höjdställning
- Utsugsadapter Ø 32 mm ytter
- Spindellåsning
- Idealisk för stora ytor.
- Optimalt lättarbetat handgrepp tack vare bakre handtag
- Med steglöst justerbar, vibrationsdämpad, ergonomiskt utformat bygelhandtag, för optimalt handhavande av maskinen
- Sugslang/adapter, extra tillbehör
- Turbo-Jet slipskål med optimal avverkning. Det stora antalet diamentsegment ger en betydligt tystare drift och ett attraktivare slipmönster. Idealisk för planslipning på mineraliska underlag.

Tekniska fördelar	LD 24-6 180, Kit
Skivdiameter	180 mm
Varvtal, tomgång	6500 /min
Upptagen effekt	2400 Watt
Avgiven effekt	1450 Watt
Verktygsaxel	M 14
Kabellängd	4,0 m
Vikt	6,6 kg

Standardutrustning	
1 diamentslipskål, Black Magic Ø180 mm (258,630)	
1 sugskåpa med gummi utsugsring	421.154
1 utsugadapter	393.398
1 spännmutter M 14	100.080
1 spännbricka SW 17	191.604
1 bygelhandtag	1 st
3 kabelhållare	3x 302.538
1 sexkantsnyckel SW 6	256.832
1 klonyckel	392.537
1 transportväska	329.908