

# CSM 4060

Metallcirkelsåg för torrkappning

Art nr 307815

GTIN 4030293113084



- + För exakta snitt utan kylvätska och minimal gnistbildning
- + Väldimensionerad spånupptagare med synfält. Förhindrar spridning av spån
- + Specialhårdmetallklingor för i stort sett gradfria snitt, även av gängstänger. Ingen efterslipning av gängor
- + Plåt/ plattjärn: 6mm. Rundstång: 20 mm. Profiler: 63 mm
- + Verktygslös djupinställning: steglöst inställbart sågdjup, max 63 mm
- + Strömbrytare med spärrknapp och spindellåsning
- + Spindellåsning



## Tekniska data

Effektförbrukning	1400 W
Uteffekt	720 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Max. varvtal i tomgång 1:a	3800 v/min
Sågdjup	0-63 mm
Sågklingans diameter	185 mm
Hål i sågklinga	20 mm
Max. materialtjocklek i aluminium 250 N/mm <sup>2</sup>	6 mm
Max. materialtjocklek i stål 400 N/mm <sup>2</sup>	10 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	370 x 260 x 200 mm
Vikt	5,4 kg

## Standardutrustning

- 2 HM sågklinga för stål (312304)
- 1 Parallellanslag (312312)
- 1 Kombinations-nyckel (312347)
- 1 Skyddsglasögon
- 1 Transportväska