

# DD 2G 18-EC MD DC C

Kompakt 2-växlad batteridrivnen borrar-  
kruvdragare 18 V

Art nr 534901

GTIN 4030293287419



- + Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- + Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, förlänger livslängden och ökar effektiviteten
- + Kompakt, kraftfull, säker och mycket flexibel. En allroundmaskin för alla hantverkare
- + Med omkopplingsbar slagskyddsfunktion, för konstant kraftöverföring utan oönskade avbrott. Praktisk för metallarbete som gängskärning, steg- eller kärnbörning
- + Steglös brytare med spärrknapp
- + Elektroniskt snabbstopp
- + Robust hus av gjutaluminium
- + Höger- och vänsterrotation med säkerhetsspärr
- + Ergonomiskt utformat, halkfritt mjukgrepp
- + Integrerad LED-lampa med long-life funktion
- + Inklusive extrahandtag, bälteshållare och bitsförvaring
- + LED-display visar batterikapaciteten
- + FLEX batterisystem: lämpligt för alla FLEX 18 V batterier. Leverans utan batteri, snabbbladdare



## Tekniska data

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Batterispänning              | 18 V                  |
| Batterikapacitet             | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah    |
| Varvtal i tomgång 1:a växeln | 0 - 600 v/min         |
| Varvtal i tomgång 2:a växeln | 0 - 2300 v/min        |
| Max. vridmoment, hård        | 115 Nm                |
| Max. vridmoment, mjuk        | 60 Nm                 |
| Max. borrhålsdiameter trä    | 68 mm                 |
| Max. borrhålsdiameter stål   | 13 mm                 |
| Chuck spännvidd              | 1,5-13 mm             |
| Mått LxBxH                   | 168 x 65 x 208 mm     |
| Vikt utan batteripaket       | 1,40 kg               |
| Vridmomentsinställning       | 18+1 steg             |
| Ljudtrycksnivå               | 75 dB(A)              |
| Vibration                    | 1,05 m/s <sup>2</sup> |

## Standardutrustning

- 1 Bältesklämma
- 1 Bitsbox
- 1 Handtag

[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

this is proformance **FLEX**