

PD 2G 18.0-EC HD C

2-växlad sladdlös skruvdragare med slag och turboläge 18,0 V

Art nr 515698

GTIN 4030293236219



- + Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar maskinen, förlänger livslängden och ökar effektiviteten
- + Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- + Anti-kickback, kopplar ifrån motorn vid blockering under borrar och skruvdragnings för att förhindra att handleden vrids runt
- + Turboläge för snabbare och kraftfullare borrar, upp till 27 % högre rotationshastighet
- + Maximalt vridmoment på 158 Nm för skruvning, borrar och slagborrning, även vid extrema applikationer. Den valda vridmomentinställningen förblir aktiverad när du växlar från borrar- till slagborrningsläge
- + Steglös brytare med spärrknapp
- + Elektroniskt snabbstopp
- + Robust hus av gjutaluminium
- + Snabbchuck av metall, med skyddsring och automatlås funktion
- + Höger- och vänsterrotation med säkerhetsspärr
- + Användarskydd även vid maximalt vridmoment med förlängt handtag
- + Ergonomiskt utformat, halkfritt mjukgrepp
- + Integrerad LED-lampa med long-life funktion
- + LED-display visar batterikapaciteten
- + Inklusive extrahandtag, bälteshållare och bitsförvaring
- + FLEX batterisystem: lämpligt för alla FLEX 18,0 V batterier. Leverans utan batteri, snabbbladdare



Tekniska data

Batterispänning	18,0 V
Batterikapacitet	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. vridmoment, hård	158 Nm
Max. vridmoment, mjuk	70 Nm
Vridmomentsinställning	23 steg
Varvtal i tomgång 1:a växeln	0 - 700 v/min
Varvtal i tomgång 2:a växeln	0 - 2500 v/min
Slagtal i tomgång 2:a växeln	0 - 40000 v/min
Chuck spännvidd	1,5 - 13 mm
Max. borrhålsdiameter trä	89 mm
Max. borrhålsdiameter stål	13 mm
Mått LxBxH	164 x 69 x 208 mm
Vikt utan batteripaket	1,7 kg

Standardutrustning

- 1 Bältesklämma
- 1 Handtag
- 1 Bitsbox