

SBG 4910

Bandsåg med svängbar sågram

Art nr 390518

GTIN 4030293163195



- + SBG eliminerar brandfara genom gnistfri kapning i metall
- + Kapning utan sågbord: Vid 90° raka snitt av runda- och fyrkantiga tvärsnitt: max 80 mm. Rektangulärt snitt: max 100 x 80 mm, på frihand 150 x 80 mm
- + Rekommenderad bandhastighet: Steg I: stål, rostfritt stål, aluminium. Steg II: Stålrör, rostfritt stål, aluminium
- + 2 bandhastigheter: sågning av rör och profiler
- + Mycket enkel att frigöra för arbete på frihand
- + Steg- och nyckellös inställning av snittvinkel 0-45°
- + Sågbandsstyrning: kullagrad 3-punktsstyrning för stabilitet. Självkylande.
- + Spännanordning för mobilitet och enkel transport
- + Arbetar utan kylvätska
- + Säkerhetsbrytare med återgångsspärr vid strömbavbrott



Tekniska data

Effektförbrukning	850 W
Uteffekt	445 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Sågbandslängd	1335 mm
Sågbandsbredd	13 mm
Sågbandstjocklek	0,65 mm
Vinkelinställning	45°
Såglängd 90°	100 mm
Sågbredd sågbredd 90°	80 mm
Såglängd 45°	68 mm
Sågbredd sågbredd 45°	55 mm
Kabellängd	4,0 m
Mått LxBxH	640 x 310 x 390 mm
Vikt sågbygel	7,9 kg
Vikt	18 kg
Sågbandshastighet	60/80 m/min

Standardutrustning

- 1 Parallellanslag (385247)
- 1 Bimetall-sågband