

VCE 22 M MC

Säkerhetsdammsugare med manuellt filterrengöringsystem, 20 l, klass M

Art nr 519812

GTIN 4030293239098

- + Kompakt allrounddammsugare med lätt vikt för enkel transport
- + Den högpresterande turbinen garanterar både hög sugkapacitet och högt vakuum
- + Genom aktivering av den manuella filterrengöringen, avlägsnas dammet i filtret genom en riktad tryckvåg av luft
- + Nivovakten ger inga störningar när du suger vatskor tack vare en flottorventil
- + Med eluttag och elektronisk on/off automatik
- + Mjukstart förhindrar spänningstoppar vid start och vid avstängning. Avstängningen fördröjs i 5 sekunder, så att kvarvarande damm hinner tömmas från dammsugarslangen
- + Tillbehörsförvaring för sugmunstycken och sugrör på baksidan
- + Med två stora hjul och två länkhjul för enkel transport
- + Utrustad med filterpase av mycket rivstark fleece för optimal dammsamling
- + Omkopplare sugdiameter på 32 mm eller 21 mm för justering till optimalt volymflöde
- + Flodesomkopplaren minimerar risken för ett vakuumsug på ytan under slipning
- + Dammskyddad antistatisk yta förhindrar elektrisk laddning av sugslangen
- + Godkänd för dammklass M. AGW maximalt genomslappsgrad $\geq 0,1\%$, speciellt för hälsofarliga material
- + Volymflödet övervakas med flödessensorteknik och meddelar om flödet sjunker under det lagstadgade minimivärdet på $\leq 20\text{m/s}$ med en ljudsignal.



Tekniska data

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Effektförbrukning | 1200 W |
| Spänning | 230 V |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Volymflöde sugare | 3700 m ³ /h |
| Max. undertryck | 24500 Pa |
| Behållarens volym | 20 L |
| Apparatuttag | Ja |
| Inkopplingsautomatik elverktyg | Ja |
| Sugkraftsreglering | mekanisk |
| Slanglängd | 4 m |
| Antal sugmotorer | 1 styck |
| Kabellängd | 7,5 m |
| Vikt | 9,5 kg |

Standardutrustning

- 1 Antistatisk sugslang med extra luftreglering (406708)
- 1 Städsset (445053)