

HÅLTAGNING OCH BORRNING
4.2. TRÄ, SKIVOR OCH MURSTEN

HÅLSÅG
Självmätande hålsåg med
hårdmetallskär vilket gör att den
5 gånger snabbare än traditionella bimetallhålsågar.

Användningsområde
Multihålsågen är speciellt utformad för trä- speciellt grovt
trä,laminatbelagda spånskivor, plywood, pappersbase-
rade laminat,lättbetong, LECA, Ytong sten, gips-skivor,
PVC, glasfiber, armerad plast etc.

Sågen är perfekt för t ex elektriker, snickare, VVS- och
ventilationsmontörer.



ANVÄNDARINSTRUKTION
• Använd erforderliga skyddskläder samt ögon- och hörselskydd. • Innan hål-
tagning påbörjas, se till att hållare, centrumborr och hålsåg är ihopmonterade
korrekt. • Under sågning överskrid inte angivna varvtal för respektive material
du skall såga i. • Skydda hårdmetalltänderna från slag och stötar vid transport
och förvaring.

Art nr	Diam Ø	Antal skär	Art nr	Diam Ø	Antal skär	Art nr	Diam Ø	Antal skär	Art nr	Diam Ø	Antal skär
SHS01660	16 mm	1	SHS04560	45 mm	2	SHS07060	70 mm	3	SHS10260	102 mm	5
SHS01960	19 mm	1	SHS04860	48 mm	2	SHS07160	71 mm	3	SHS10560	105 mm	5
SHS02060	20 mm	1	SHS05060	50 mm	2	SHS07360	73 mm	3	SHS11160	111 mm	5
SHS02260	22 mm	1	SHS05160	51 mm	3	SHS07460	74 mm	3	SHS11460	114 mm	5
SHS02560	25 mm	1	SHS05460	54 mm	3	SHS07560	75 mm	3	SHS12160	121 mm	6
SHS02760	27 mm	1	SHS05660	56 mm	3	SHS07660	76 mm	4	SHS12560	125 mm	6
SHS02960	29 mm	1	SHS05760	57 mm	3	SHS07760	77 mm	4	SHS12760	127 mm	6
SHS03060	30 mm	1	SHS05960	59 mm	3	SHS07960	79 mm	4	SHS13360	133 mm	6
SHS03260	32 mm	1	SHS06060	60 mm	3	SHS08060	80 mm	4	SHS13860	138 mm	6
SHS03560	35 mm	2	SHS06260	62 mm	3	SHS08260	82 mm	4	SHS14060	140 mm	6
SHS03660	36 mm	2	SHS06360	63 mm	3	SHS08360	83 mm	4	SHS15260	152 mm	6
SHS03860	38 mm	2	SHS06460	64 mm	3	SHS08660	86 mm	4	SHS16060	160 mm	6
SHS04060	40 mm	2	SHS06560	65 mm	3	SHS08960	89 mm	4	SHS16860	168 mm	6
SHS04160	41 mm	2	SHS06660	66 mm	3	SHS09260	92 mm	5	SHS17760	177 mm	6
SHS04360	43 mm	2	SHS06760	67 mm	3	SHS09560	95 mm	5	SHS18560	185 mm	6
SHS04460	44 mm	2	SHS06860	68 mm	3	SHS09860	98 mm	5	SHS20060	200 mm	6
									SHS21060	210 mm	6

Ingen spånstockning
Tack vare optimal tandgeometri rensas spånorna
effektivt, vilket också underlättar borttagandet av
kärnan. Kan med fördel omskärpas.

Skärdjup 60 mm
Skärdjupet är 60 mm vilket är djupare än vanliga
bimetall hålsågar. (Skärdjup 55 mm på hålsågar Ø
16-36 mm)

Tydlig storleksmärkning
Storleken är instansad i metallen så den alltid syns
tydligt även när du använt hålsågen under en tid.

Standardfäste
Standardinfästning med gängad anslutning.

Att beakta
Sågens tänder skadas om du sågar i spik.
Följ de rekommenderade varvtalen för att få ut längsta
livslängd och nytta av din hålsåg.

Diameter Ø	Trä	Laminat/Plast	Mursten
16 – 38	1000	800	400
40 – 51	800	600	350
54 – 76	600	400	300
80 – 108	400	300	250
> 108	200	150	120



SET 1 – SNICKARE
10 hålsågar: Ø 19, 25, 35, 40, 51, 56, 64,
71, 76, 111 mm.
Väskans storlek: 344x207x70 mm. (BxHxD)
Art nr SHS30001

SET 2 – VVS
9 hålsågar: Ø 19, 25, 32, 35, 51, 54, 76, 92, 114 mm.
Väskans storlek: 322x215x70 mm. (BxHxD)
Art nr SHS30002

SET 3 – ELEKTRIKER
11 hålsågar: Ø 16, 19, 20, 25, 32, 41, 51, 57,
60, 73, 83 mm.
Väskans storlek: 282x187x70 mm. (BxHxD)
Art nr SHS30003

SET 4 – VENTILATION
5 hålsågar: Ø 86, 105, 133, 168, 210 mm.
Väskans storlek: 490x360x70 mm (BxHxD)
Art nr SHS30004

HÅLSÅGSHÅLLARE
Quick Release. Levereras med HSS borrar art nr
SHSA0008. Totallängd = Längd inkl centrumborr.



Art nr	Fäste	För diameter Ø	Längd hållare	Totallängd
QPA050801	3/8"	16–30 mm	65 mm	130 mm
QPA071601	7/16"	32–210 mm	85 mm	150 mm
SHSA0005	SDS+	16–30 mm	80 mm	145 mm
SHSA0006	SDS+	32–210 mm	90 mm	160 mm

PILOTBORR
Välj ett borrar anpassat för det material du ska borra i.

Levereras med utstötarfjäder.



Art nr	Modell	Diameter Ø	Längd
SHSA0008	HSS	6,35 mm	95 mm
SHSA0009	Trä	8,0 mm	95 mm
SHSA0010	HM	8,0 mm	95 mm