

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år



Kedjesåg, batteridrivnen

- ▶ Ego CS 1614E

Kunskapskrav

- ▶ Dokumenterad utbildning krävs motsvarande de arbetsuppgifter som skall utföras, med godkänt teoretiskt och praktiskt prov. Se AFS 2012:1 Användning av motorkedjesågar och röjsågar.

Stopp/Nödstop

- ▶ Släpp gasreglaget. Skjut kedjans rekylbromshandtag framåt. Ta ur batteriet.

Kontrollera före start

- ▶ Kedjebromsen, om maskinen har sådan, ska vara tillslagen.
- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när batteriet ansluts.



Skyddsfunktioner

- ▶ Startspärr, Bromshandtag kedjerekyl

Användningsområde

- ▶ kapning av trä, trädgrenar och stockar

Start

- ▶ Anslut batteriet, Dra kedjans rekylbromshandtag mot fronthandtaget till driftläget. Ta ett fast tag i främre och bakre handtaget. Tryck ned och håll kvar låsknappen, tryck sedan in avtryckaren för att starta sågen. Håll in avtryckaren för fortsatt drift.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Daglig tillsyn - se anvisningar i PSI+.
- ▶ Stäng av maskinen och ta ut batteriet före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Sågkedjan ska kontrolleras fortlöpande under arbetet.

Säker användning/Risikanaly

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Personlig skyddsutrustning med sågningsskydd.
- ▶ Sätt upp varningsskyltar vid inträdet till arbetsområdet.
- ▶ Får bara användas från markplan, fast våningsplan, arbetsplattform eller byggnadsställning.
- ▶ Stäng alltid av maskinen vid förflyttning.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Buller

- ▶ 91,25 db(A) ljudtryck - 103 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 3,4 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 04:20 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.4 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: Batteri 56 V
- ▶ Vikt: 3,9 kg
- ▶ Svärlängd: 400 cm

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Flex Scandinavia AB.