



## Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

## Färg- och spackelborttagningsmaskin, med hals, handhållen, eldriven

- ▶ Flex GE6R-EC

## Stopp/Nödstop

- ▶ Tryck kort på strömställaren och bryt elen.

## Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Sliphuvud och slippapper: av rätt typ, oskadade och riktigt monterade.
- ▶ Anslut utrustning för dammbekämpning.



## Skyddsfunktioner

- ▶ Sliphuvudet är omringat av en borstkrans för att skydda maskin, omgivning och person mot damm.

## Användningsområde

- ▶ för yrkesmässig användning inom industri och hantverk,– för slipning av väggar och tak inom- och utomhus– för slipning av spacklade väggar av torrt material

## Start

- ▶ Tryck på strömställaren. För arretering tryck på spärrknappen och släpp strömställaren.

## Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte sliphuvudet förrän det slutat rotera/oscillera.
- ▶ Håll maskinen ren.

## Säker användning/Risikanaly

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Håll händerna borta från roterande/oscillerande delar.
- ▶ Använd inte högre anpressningstryck än nödvändigt.
- ▶ Arbeta försiktigt vid hörn och vassa kanter.
- ▶ Stäng alltid av maskinen vid förflyttning.

## Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Justera om möjligt maskinens handtag så det passar dig.



Buller



Damm



Vibrationer

## Buller

- ▶ 74 db(A) ljudtryck - 85 db(A) ljudeffekt

## Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s<sup>2</sup>
- ▶ Arbetstid insats: ca 08:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



**0.2 Poäng per minut**

**Insats:** Max 100 poäng per dag

**Gräns:** Max 400 poäng per dag

## Tekniska data

- ▶ Drift: 230V
- ▶ Diameter runt sliphuvud: 225 mm
- ▶ Trekantigt sliphuvud: < 2.5 mm
- ▶ Anslutning dammsug: 32 mm
- ▶ Vikt: 2,885 kg
- ▶ Effekt: 500 W

**OBS!** PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Flex Scandinavia AB.